



# A10-S440 LED KIT 2500 HF 830

Artikkelnr	A10200016
GTIN	4741145544955
EI-nummer	3330433
Lagerkategori	A



## Tekniske spesifikasjoner

### Montering

Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg
-----------	--

### Generell

Produktform	Rund
-------------	------

### Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	176
Totalt effektforbruk (W)	28
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	18
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	30
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	30
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	48

### Teknisk data

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
---------------------------------------	----

### Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	2450
Lumen/Watt (lm/W)	91
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
PstLM: Flicker (<)	1
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.4

### Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

### Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	60 000
--	--------

### Dimensjoner

Bredde (mm)	440
Høyde (mm)	119
Nettvekt (kg)	1.2696

### Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
------------------	-----------------------

### Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	Internal driver;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Resirkulert papp

### Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	1.38
-----------------	------

## Illustrasjoner

