



C25-R600×600 LED 4000 DALI 840 MP

Glamox C25-R er en modulær LED-armatur i lavtbyggende design

Artikkelnr	C25529108
GTIN	4741145291088
EI-nummer	3319989
Lagerkategori	E



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak
Generell	
Produktform	Firkantet
LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	41
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	14
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	23
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	23
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	38
Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismetisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Material-detaljer skjerm	Prismetisk
Optikk hovedkategori	Diffusor
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4587
Lumen/Watt (lm/W)	112
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	E
Minimum dimmingsnivå (%)	1
Dimbar	true
Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	60 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.80
Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Høyde (mm)	10
Nettvekt (kg)	2.9992
Logistikdata	
Bruttvekt (kg)	3.26

Illustrasjoner

