



E80-R 10×26 UP LED E1/ST

En innfelt markeringslysarmatur basert på LED. Skilt er inkludert.

E1 / ST betyr at denne artikkelen har innebygget selvtestende nødlys med minimum 1 times lysetid i batteridrift. Testen foretas i henhold til europeiske nødlysstandarder. Indikator LED på produktet kommuniserer testresultatene.

| | |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr | E80001230 |
| GTIN | 4741145127691 |
| EI-nummer | 6621006 |
| Lagerkategori | A |



Tekniske spesifikasjoner

Montering

| | |
|-----------|--------------------------------|
| Montering | Innfelt tak;Utenpåliggende tak |
|-----------|--------------------------------|

Generell

| | |
|-------------|-------------|
| Produktform | Rektangulær |
|-------------|-------------|

Elektriske data

| | |
|--------------------------|-----|
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.1 |
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Totalt effektforbruk (W) | 4 |
| IEC jordingsklasse | II |

Sertifikater

| | |
|---------------|------|
| Sertifisering | ENEC |
|---------------|------|

Teknisk data

| | |
|---------------------------------------|----|
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) | 0 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 45 |
| IP klasse | 20 |

Lystekniske data

| | |
|-------------------|-----|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 2 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 60 |
| MacAdam trinn | 3 |

Driver / Ballast

| | |
|----------------|---|
| Antall drivere | 1 |
|----------------|---|

Levetid

| | |
|--|----------|
| Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h) | >100 000 |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | >100 000 |
| Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h) | >100 000 |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h) | 80 000 |
| Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer) | 50000 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.80 |

Nødlys

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Type nødlys | Selvtest (ST) |
| Lysetid i batteridrift (time) | 1 |
| Charging power consumption (Emg) (W) | 1.5 |
| Lys i batterimodus (%) | 100 |
| Leseavstand skilt (m) | 20 |
| Batteritype | NiMh |
| Batteriform | Stick |
| Batteri mAh | 2000 |
| Batterispenning (V) | 2.4 |
| Batteri - SP artikkelnummer | SP-19596224-I1 |
| Batteri tilkobling | Molex 5556/57 |

Armaturhus

| | |
|-----------|-----------|
| Materiale | Aluminium |
| Farge | WH - Hvit |
| Fargenavn | White |

Dimensjoner

| | |
|----------------|--------|
| Lengde (mm) | 316 |
| Bredde (mm) | 55 |
| Høyde (mm) | 198 |
| Nettovekt (kg) | 1.0672 |

Tilkobling

| | |
|------------------|-----------------------|
| Tilkoplingspunkt | 5×2×2.5mm2 Fjærklemme |
|------------------|-----------------------|

Sustainability

| | |
|----------------------|------------------------|
| Emballasjematerialer | Resirkulert papp;Papir |
|----------------------|------------------------|

Logistikkdata

| | |
|-----------------|------|
| Bruttovekt (kg) | 1.16 |
|-----------------|------|

Illustrasjoner

