



i55-1500 Z LED 5400 HF TW GL 840 M20

| | |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr | I55084008 |
| GTIN | 7054130840084 |
| EI-nummer | 3303998 |
| Lagerkategori | B |



Tekniske spesifikasjoner

Montering

| | |
|-----------|--------------------|
| Montering | Utenpåliggende tak |
|-----------|--------------------|

Generell

| | |
|-------------|--------|
| Produktform | Lineær |
|-------------|--------|

Elektriske data

| | |
|---|-----|
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.5 |
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Main Feed DC (V) Min | 180 |
| Main Feed DC (V) Max | 270 |
| Totalt effektforbruk (W) | 41 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 15 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 25 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 24 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 40 |

Optikk

| | |
|----------------------------------|--------------|
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise) | 25 |
| Avdekningsmateriale | Herdet glass |
| Material-detaljer skjerm | Klar |

Teknisk data

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 35 |
| IK klasse | 10 |
| IP klasse | 66/67 |
| Korrosjonsklasse | C3 |

Lystekniske data

| | |
|------------------------------|------|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 5511 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 134 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 4000 |
| CRI | >80 |
| Lysdistribusjon ned % | 100 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Energiklasse lyskilde | C |
| Lyskilde inkludert | true |

Driver / Ballast

| | |
|-----------------|-----------------|
| Type LED driver | HF: Ikke dimbar |
| Antall drivere | 1 |

Levetid

| | |
|---|----------|
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | >100 000 |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h) | 100 000 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.85 |

Armaturhus

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Materiale | Aluminium/ sinkbehandlet stål |
| Farge | WH - Hvit |
| Fargenavn | White |

Dimensjoner

| | |
|---------------|---------|
| Lengde (mm) | 1634 |
| Bredde (mm) | 165 |
| Høyde (mm) | 98 |
| Nettvekt (kg) | 10.1752 |

Tilkobling

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Tilkoplingspunkt | 5X2X6.0mm2 Skruklemme |
| Gjennomgangskopling | 5x2.5 |

Kabelinnføring

| | |
|-------------------------|--------------|
| Kabelinnføring | M20 Polyamid |
| Antall kabelinnføringer | 2 |
| Blindplugg | M20 Polyamid |
| Antall blindnippler | 1 |
| Maks kabeldiameter (mm) | 14 |
| Min kabeldiameter (mm) | 7 |

Sustainability

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Deler som kan repareres / byttes | Internal driver;Optic |
| Emballasjematerialer | Papp;Resirkulert papp |

Logistikkdata

| | |
|-----------------|-------|
| Bruttovekt (kg) | 11.06 |
|-----------------|-------|

Illustrasjoner

