



# O22 LED 500 HF 840 SILVER

En dekorativ veggarmatur produsert med armaturhus av presstøpt aluminium. Overflatebehandlet med polyester pulverlakk. Leveres med herdet frostet glassavdekning og en reflektor i aluminium. Armaturen har silikonpakning, og alle skruer er i rustfritt stål.

Artikkelnr	6020554
GTIN	7020940331524
EI-nummer	3325964
Lagerkategori	M



## Tekniske spesifikasjoner

### Montering

Montering	Utenpåliggende vegg
-----------	---------------------

### Generell

Produktform	Trekantet
-------------	-----------

### Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	31
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	63
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	100

### Optikk

Avdekningsmateriale	Herdet glass
Material-detaljer skjerm	Frostet

### Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	05
IP klasse	65
Korrosjonsklasse	C4



### Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	537
Lumen/Watt (lm/W)	41
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	E
Lyskilde inkludert	true

### Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

### Levetid

Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	50 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.70

### Armaturhus

Materiale	Aluminium
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Silver grey

### Dimensjoner

Lengde (mm)	126
Bredde (mm)	250
Høyde (mm)	128
Nettvekt (kg)	1.2328

### Tilkobling

Tilkoplingspunkt	3×2.5mm2 Skruklemme
------------------	---------------------

### Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	1.34
-----------------	------

## Illustrasjoner

