



O24-W LED 600 HF 840 OP BLACK

En dekorativ vegg LED-armatur produsert med armaturhus i presstøpt aluminium. Overflatebehandlet med polyester pulverlakk. Leveres med opal polykarbonat avdekning og aluminium reflektor. Armaturen har silikonpakning og alle skruer er i rustfritt stål.

Artikkelnr	4080553
GTIN	7020940329774
EI-nummer	3326005
Lagerkategori	C



Tekniske spesifikasjoner

Montering

Montering	Utenpåliggende vegg
-----------	---------------------

Generell

Produktform	Spesial
-------------	---------

Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	9
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	31
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	63
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	100

Optikk

Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-30
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30
IK klasse	08
IP klasse	55
Korrosjonsklasse	C4



Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	612
Lumen/Watt (lm/W)	68
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	E

Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	50 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.80

Armaturhus

Materiale	Aluminium
Farge	BL - Svart
Fargenavn	Black

Dimensjoner

Lengde (mm)	280
Bredde (mm)	125
Høyde (mm)	140
Nettvekt (kg)	1.2512

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	3×2.5mm2 Skruklemme
------------------	---------------------

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	1.36
-----------------	------

Illustrasjoner

