



A70-S290 LED 1200 HF 840 WH

Artikkelnr	A70114201
GTIN	4741145194471
EI-nummer	3303885
Lagerkategori	B



Tekniske spesifikasjoner

Montering

Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg
-----------	--

Generell

Produktform	Rund
EPD (Environmental Product Declaration)	true

Elektriske data

Lekkasjestrøm (mA)	0.1
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	11
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	71
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	71
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	115
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	115

Optikk

Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	10
IP klasse	55

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1218
Lumen/Watt (lm/W)	111
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C



Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	70 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

Armaturhus

Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner

Høyde (mm)	93
Diameter (mm)	290
Nettvekt (kg)	2.3736

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
------------------	-----------------------

Sustainability

Cradle To Gate A1-A3 (Kg CO2-ekv.)	39.68
Totalt resirkulerbart materiale i %	49.39
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	45.09
Deler som kan repareres / byttes	LED module;Internal driver;Optic;Sensor
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikdata

Bruttovekt (kg)	2.58
-----------------	------

Illustrasjoner

