

FDV

**Funksjonssikker kabel 1x2x1,5mm<sup>2</sup> JE-2X(St)Hv Bd Sort  
El.nr. 1021695**

Diameter (mm)	10,8
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	163



Halogenfri og funksjonssikker kabel, som benyttes i kritiske bygningsinstallasjoner som belysning, nødbelysning, brannheiser, ventilasjonsanlegg, branndører og røykluker, hvor det som formål er i en tidsperiode bruk for å holde de elektriske funksjoner oppe under en brann. Kabelen kan graves ned når den legges i rør, kan også brukes utendørs og er UV godkjent (ISO 4892-3).

Oppbygning:	Parkabel, massive ledere sort/rød, sort ytterkappe, foliesjerm
Isolasjon indre/ytre:	Halogenfri materiale (XLPE) / halogenfri materiale
Dimensjon:	1,5 mm <sup>2</sup>
Antall ledere:	1 par
Jordtråd:	Ja
Testspenning:	Leder/leder 300 V
Driftsspenning:	225 V.
Temperaturområde:	-30 °C til 90 °C
Leder konstruksjon:	Massive ledere
Minste bøyeradius:	10 x kabeltykkelse
Revolvert:	14 ganger pr. meter
Flammetest og brannmotstand:	IEC60332-1-2 og IEC60332-3-24
Røyktett:	IEC61034-1/2
Korrosivegasser:	IEC60754-1/2
Brannmotstand:	IEC60331-21, EN50200 (PH120)