

Produktdatablad

**Rillerør NW 10 10m**  
**El.nr. 1212503**

|             |      |
|-------------|------|
| Høyde (mm)  | 13   |
| Bredde (mm) | 13   |
| Lengde (mm) | 1000 |
| Vekt (g)    | 37   |



- Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6)
- Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger.
- Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv.
- UV-resistent iht. DIN EN ISO 8580.
- Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme.
- Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer, i industrien, kan også brukes ute.

Godkjenninger (NW 10 til 50):

- UL - file nr. 81472 (N)
- TUV ADR for transport av farlig gods
- GGVS for transport av farlig gods
- KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada
- Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Bøyradius:        | 20 mm           |
| Øu:               | 13 mm           |
| Øi:               | 9,9 mm          |
| Materiale:        | Polyamid 6      |
| Temperaturområde: | -40 til +120 °C |
| Vannopptak:       | 8,5-10 %        |
| Halogenfri:       | Ja              |