



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Monteringsmetode	Horisontal
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Fasebeskrivelse	3L
Totalt antall 18 mm moduler	57
Standarder	EN/IEC 61439-1

Komplementær

Antall moduler	19 hull 3 L
Distribusjonstype	L1 L2 L3
Konfigurasjon poler 1 vegs	1 x 3P
Senteravstand fane	18 Mm
Type tilkobling	Tann
Avstand	54 Mm
Merking	L1 L2 L3
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Kan kuttes
Inkludert utstyr	Sett á 10 endestykke
[Ie] Nominell driftsstrøm	100 A på 40 °C
[Ue] Merkespenning	415 v AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC i samsvar med IEC 61439-2
Montasjeplassering	Topp eller bunn på tunnel-klemmer Topp eller bunn på dobbel terminal
9 mm polbredde	114
Høyde	1000 Mm
Farge	Hvit (RAL 9003)
Kompatibel med	Acti9 iC60[RETURN]Acti9 iK60[RETURN]Acti9 iID[RETURN]Acti9 iID K[RETURN]Acti9 iSW[RE

Miljø

Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-7-1
IP-grad	IP20 med endedeksler og tanndeksler

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,5 Cm
Pakke 1 Bredde	3 Cm
Pakke 1 Lengde	101,5 Cm
Pakke 1 Vekt	578 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	5,5 Cm
Pakke 2 Bredde	107,3 Cm
Pakke 2 Lengde	9 Cm
Pakke 2 Vekt	3,09 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	270
Pakke 3 Høyde	75 Cm
Pakke 3 Bredde	80 Cm
Pakke 3 Lengde	120 Cm
Pakke 3 Vekt	178,968 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	67
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	12 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	2.8191032236193427
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.11237001528542845
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.007797544067562516
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	8.016930491537407
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	1.216248418987659
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	🔗 Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	12
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**