

Produktnavn	Multikanal gummipakning, 4-løps, tetter mellom Multikanaler
Vare-/Ei nummer	2821304
Produkttype	4W
GTIN	7070701052557
ETIM-klasse	EC010676



## PRODUKTBESKRIVELSE

Brukes til å tette skjøtene på Multikanalen. Disse monteres på Han-enden av Multikanalen (bruk smøremiddel om nødvendig). Dette må gjøres før kanalene kobles til hverandre.

Passer til 4-løps Multikanal og tilbehør.  $\varnothing = 220\text{mm}$ .

### Egenskaper pakning

Strekstyrke	11 - 13 Mpa
Hardhet	35 - 42 Irhd
Bruddforlengelse	650 - 800 %
Kompresjon ved monteringsstemperatur 23°C	7 - 10 %

### Egenskaper pakning, aldret ved 70°C

Strekstyrke	+2 til -10 %
Hardhet	+3 til +5 Irhd
Bruddforlengelse	-10 til -15 %

## Egenskaper pakning, aldret ved 70°C

Kompresjon ved monteringsstemperatur 23°C

10 - 12 %

## Dimensjoner

Lengde	220 mm
Høyde	20 mm
Bredde	240 mm
Vekt	70 g

## Bærekraft

EPD	Ja
-----	----