



# A70-S290 LED 1200 HF 840 WH

Artikkelnr	A70114201
GTIN	4741145194471
EI-nummer	3303885
Lagerkategori	B



## Tekniske spesifikasjoner

### Montering

Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg
-----------	--

### Generell

Produktform	Rund
EPD (Environmental Product Declaration)	true

### Elektriske data

Lekkasjestrøm (mA)	0.1
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	11
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	71
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	71
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	115
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	115

### Optikk

Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
Optikk hovedkategori	Diffusor

### Teknisk data

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	10
IP klasse	55

### Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1218
Lumen/Watt (lm/W)	111
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C



### Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

### Levetid

Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	70 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

### Armaturhus

Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

### Dimensjoner

Høyde (mm)	93
Diameter (mm)	290
Nettvekt (kg)	2.3736

### Tilkobling

Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
------------------	-----------------------

### Sustainability

Cradle To Gate A1-A3 (Kg CO2-ekv.)	39.68
Totalt resirkulerbart materiale i %	49.39
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	45.09
Deler som kan repareres / byttes	LED module;Internal driver;Optic;Sensor
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

### Logistikdata

Bruttovekt (kg)	2.58
-----------------	------

## Illustrasjoner

