

# LED-stripe *Protected*

LST-01

LST-01 er en dimbar LED-stripe med tunable white. Den er delbar i 50 mm segmenter og klassifisert inntil IP66. Høy tetthet mellom lysdiodene gir et prikkfritt utseende inne i diffusoren, selv med tynne profiler.

LED-stripe kan installeres med den medfølgende dobbeltsidige tapen i profiler som er minst 13 mm brede.



## Lysdata

Lysfluks	960 lm/m
Tunable white	2200-4000 K
Dimming	0,1-100 %
Ra	90
SDCM	3
L70/B50	60000 h. Ta 35 °C
Lyskilde	LED

## Tekniske data

IP-grad	IP66
Beskyttelsesklasse	Klasse III
Omgivelsestemperatur	-25 til +35 °C
Maksimalt strømforbruk	9,6 W/m
Energieffektivitetsklasse	F
Strømforsyning	24 V DC (3-leder, felles anode +) Hvit kabel: 4000 K Gul kabel: 2200 K
Kabelvernsnitt	0,34 mm <sup>2</sup> Maks. 2 A*

\*Ved bruk av striper lengre enn 5,5 m bør produktet kobles til forsyningen i begge ender for å oppfylle dette kravet.


## Artikkelliste

Artikkelliste	EL-nummer
LST-01-2M 2 meter	32 025 68
LST-01-4M 4 meter	32 025 69
LST-01-6M 6 meter	32 025 70


## Bruk kun med anbefalt driver

Beregnet for bruk med Plejds tunable driver LED-driver 75 W. Med LED-driver 75 W kan stripens fargetemperatur og dimmenivåstyres trådløst ved hjelp av andre produkter fra Plejd.


Lim endestykkene med silikonlim for å opprettholde IP-graderingen (hvis kappet)



OK bøyeradius i profiler



Bøy ikke sidelengs



Ikke vri stripen

