



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	5,5 Mm betong 5,5 Mm murstein 5 Mm ALC betong
Minste boreddybde	40 Mm
Skrue diameter	3,5...5 Mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Uttrekkbelastning: 0,04 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 0,6 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 0,4 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 0,5 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 0,3 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 0,15 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5)
Praktisk lastekapasitet	Uttrekkbelastning: 4 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 60 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 40 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 50 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 30 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 15 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5)
Fargenyanse	Rød
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	5,5 Mm
Lengde	35 Mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
Salg per udelelig kvantitet	10
Vekt	0,00059 Kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,800 Cm
Pakke 1 Bredde	4,800 Cm
Pakke 1 Lengde	17,800 Cm
Pakke 1 Vekt	0,800 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	3,900 Cm
Pakke 2 Bredde	18,100 Cm
Pakke 2 Lengde	4,900 Cm
Pakke 2 Vekt	80,000 G
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	1000
Pakke 3 Høyde	32,100 Cm
Pakke 3 Bredde	20,700 Cm
Pakke 3 Lengde	18,900 Cm
Pakke 3 Vekt	808,000 G

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	SE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**