



### Teknisk informasjon

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Produktspekter               | Thorsman                          |
| Produkt eller type komponent | Veggplugg                         |
| Kortnavn utstyr              | TP                                |
| Applikasjon                  | Lett installasjon                 |
| Bordiameter                  | 14 Mm betong                      |
| Minste boredybde             | 78 Mm                             |
| Skrue diameter               | 10...12 Mm                        |
| Materiale                    | PEHD (polyetylen med høy tetthet) |

### Komplementær

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Praktisk lastekapasitet    | Skjærkraft: 4 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5)<br>Uttrekkbelastning: 2,5 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6)   |
| Praktisk lastekapasitet    | Skjærkraft: 400 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5)<br>Uttrekkbelastning: 250 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) |
| Fargenyanse                | Grå   |
| Omgivelsestemperatur drift | -50...80 °C   |
| Diameter                   | 14 Mm   |
| Lengde                     | 70 Mm   |

### Miljø

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Antall pr. sett             | Sett á 10 |
| Salg per udelelig kvantitet | 1         |
| Vekt                        | 0,0075 Kg |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 1,700 Cm |
| Pakke 1 Bredde           | 1,500 Cm |
| Pakke 1 Lengde           | 6,900 Cm |
| Pakke 1 Vekt             | 6,000 G  |
| Enhetstype pakke 2       | BB1      |
| Antall enheter i pakke 2 | 10       |
| Pakke 2 Høyde            | 6,100 Cm |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Pakke 2 Bredde           | 11,400 Cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 17,700 Cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 68,000 G   |
| Enhetstype pakke 3       | P12        |
| Antall enheter i pakke 3 | 12000      |
| Pakke 3 Høyde            | 80,000 Cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 105,000 Cm |
| Pakke 3 Lengde           | 120,000 Cm |
| Pakke 3 Vekt             | 111,768 Kg |

### Bærekraftig

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| REACH fri for SVHC              | Ja  |
| Fri for giftige tungmetaller    | Ja  |
| Kvikksølvfri                    | Ja  |
| Sustainable packaging           | Nei   |
| Emballasje med resirkulert papp | Ja  |
| Emballasje uten plast           | Nei   |
| REACH-forordningen              | Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a> |
| EUs RoHS-direktiv               | Kompatibel <a href="#">🔗</a>  |
| Produktets livssyklus           | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                   |
| Tilbaketakning                  | Ja  |

### Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PL |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**