



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 IH
Kortnavn utstyr	IH
Produkt eller type komponent	Mechanical time switch
Antall kanaler	1
Mulige funksjoner	Manual time changeover

Komplementær

Applikasjon	Bygning
Lasttype	Parallellkompensert lysrør 5 x 58 W 4,7 µF Parallellkompensert lysrør 7 x 40 W 7 µF Parallellkompensert lysrør 2 x 100 W 18 µF 230 V AC halogenlampe 1000 W 230 V AC glødelampe 1000 W Kompaktlysrør 700 VA Kompakt lysrør 150 W LED lampe < 2 W 30 W LED lampe > 2 W 300 W
Syklus tid	24 t
Maksimalt antall Koblinger	48 på - 48 av
Minimumsintervall varighet	15 min
Type innstillinger	Manuell tidsovergang
Målenøyaktighet	+/- 1 s/dag 20 °C
Strømforbruk i W	0,5 W
Maksimal svitsjestrøm	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] merkespenning	230 - 240 V AC på 50...60 Hz
Batterilevetid	10 År
Backup-tid	150 h tid og program besparende
Montering	DIN-skinne
9 mm polbredde	2
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Tilkoblingsklemmer	Skruklemmer
Bredde	18 Mm
Høyde	90 Mm
Dybde	66 Mm
Vekt	0,101 Kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C
IP-grad	Terminaler: IP20 B

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,400 Cm
Pakke 1 Bredde	6,800 Cm
Pakke 1 Lengde	10,000 Cm
Pakke 1 Vekt	87,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	9,350 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	1600
Pakke 3 Høyde	75,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	146,192 Kg

Bærekraftig

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**