



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys VARIO
Kortnavn utstyr	VCF
Produkt eller type komponent	Nødstopbryter skille

Komplementær

Sammensetning av enhet	Bryter Grep
Monteringsupport	Håndtak: dør Bytte om: dør
Festemetode	Med 4 skruer for håndtak
Prestasjonsnivå	Høy ytelse
Antall poler	3P
Kontakttype og sammensetning	3 NO
[Ue] merkespenning	690 V AC 50_60_HZ
Nominell forbrukt effekt drift W	11 KW på 500 V (AC-23A) 11 KW på 690 V (AC-3) 15 KW på 690 V (AC-23A) 4 KW på 230 - 240 V (AC-3) 5,5 KW på 400...415 V (AC-3) 7,5 KW på 500 V (AC-3) 5,5 KW på 230 - 240 V (AC-23A) 7,5 KW på 400...415 V (AC-23A)
[Ie] nominell driftsstrøm	14,5 A AC-23 Ue: 400V
[Ith] konvensjonell termisk strøm	25 A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	20 A
Making kapasitet	250 A ved 400V AC-21A 250 A ved 400V AC-22A 250 A ved 400V AC-23A
Bryteevne	200 A ved 400V (AC-21A) 200 A ved 400V (AC-22A) 200 A ved 400V (AC-23A)
Betinget merkekortslutningsstrøm	10 KA ved 400V - tilhørende sikring 25 A aM 10 KA ved 400V - tilhørende sikring 25 A gG
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	1 KA ved 400V på Ipeak
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	300 A ved 400V varighet: 1 s
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 KV
Egnet for isolasjon	Ja

Type nettverk	AC DC
Intermitterende driftsklasse	30
Kontrolltype	Dreiehåndtak
Type montering av dreiehåndtak	Direkte
Farge på grep	Rød
Farge på frontplate til grep	Gul
Dreiehåndtaket låste	1 til 3 hengelåser 4...8 mm
Merking	0 - 1
Mekanisk levetid	100000 Sykluser
Elektrisk levetid	100000 Sykluser AC-21 30000 Sykluser DC-1...5
Tilkoblingsklemmer	Hovedstrøm: skrutilkobling kabel 10 mm ² - kabel stivhet: Solid Hovedstrøm: skrutilkobling kabel 6 mm ² - kabel stivhet: fleksibel - med endehylse
Tiltrekningsmoment	Hovedstrøm: 2,1 N.m - på skrutilkobling
Basisdimensjon	60 x 60 mm
Høyde	74 Mm
Bredde	60 Mm
Vekt	0,25 Kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-3
Produktsertifikater	CSA[RETURN]CCC[RETURN]JGL[RETURN]JUL[RETURN]UKCA
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP65
Overflatebeskyttelse	TC
Mekanisk robusthet	Vibrasjoner 10...150 Hz (1 gn) i samsvar med IEC 60068-2-6 Støt 11 ms (30 Gn) i samsvar med IEC 60068-2-27
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Kompatibilitetskode	Hovedskillebryter

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 Cm
Pakke 1 Bredde	8,500 Cm
Pakke 1 Lengde	12,000 Cm
Pakke 1 Vekt	219,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	5,669 Kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	192
Pakke 3 Høyde	75,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	60,000 Cm
Pakke 3 Vekt	53,352 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	57
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	31 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	1.579208650841355
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.04871669193150384
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.02191936744141827
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	28.971796700100345
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	29 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.6629610756790507
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	31
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**