



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Serie | Robust |
| Produkt eller type komponent | USB strømforsyning |
| Utgangsstrøm | 3 A |

Komplementær

| | |
|---------------------------|--|
| Applikasjon | Lader |
| Montering av enhet | Innfelt |
| Enhetens utseende | Med fast ramme |
| Type USB-strømforsyning | USB type A + C |
| Fargetone | Hvit (RAL 9010) |
| Type overflate | Matt |
| Overflatebehandling | Ubehandlet |
| Festemetode | Med hurtigkobling Med skruer |
| Forpakning | Boks |
| Lasttype | Power delivery |
| [Ue] merkespenning | 220...240 V AC +/- 10 % på 50_60_HZ |
| Strømforbruk i w | 0,08 W |
| Nominell effekt | 52,5 W |
| Effektforbruk | 54 W |
| Levetid timer | 30000 T 52,5 W |
| Integrert tilkoblingstype | 1 USB type A 5 V DC, maksimum spenning: 1,5 A 1 USB type C <= 20 V DC, maksimum spenning: <= 3 A |
| Materiale | ABS/PC |
| Type vern | Med protection Overspenningsbeskyttelse Kortslutningsvern |
| Antall klemmer | 2 skruklemmer |
| Maks tverrsnitt på klemme | 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for stiv kabel (kabler) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for fleksibel kabel (kabler) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for mangetrådet kabel (kabler) |
| Kompatibilitet | Mobil / nettbrett Mac iOS Mobil / nettbrett Android Mobil / nettbrett Windows |
| Høyde | 71 Mm |
| Bredde | 88 Mm |

| | |
|------------------|-------|
| Dybde | 42 Mm |
| Innbyggingsdybde | 30 Mm |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--|
| Omgivelsestemperatur drift | 0...40 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -5...50 °C |
| Standarder | EN/IEC 61000-3-2 EN/IEC 63000:2018 EN/IEC 62368-1 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-3 |
| Direktiver | 2009/125 / EC - økodesign 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II |
| IK beskyttelsesklasse | IK09 |
| IP-grad | IP20 |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 4,1 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 7,3 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 7,3 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 145 G |
| Enhetstype pakke 2 | S02 |
| Antall enheter i pakke 2 | 24 |
| Pakke 2 Høyde | 15 Cm |
| Pakke 2 Bredde | 29,9 Cm |
| Pakke 2 Lengde | 39,8 Cm |
| Pakke 2 Vekt | 3,810 Kg |

Bærekraftig

| | |
|--|---|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 35 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra produksjon | 4.415910398023591 |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3] | 4 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon | 0.03784332711223137 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra installasjon | 0.04249116663814598 |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Bruk karbonfotavtrykk | 30.644000000000005 |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | 31 kg CO2 eq. |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Nei |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden | 0.17884462358272166 |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 0.2 kg CO2 eq. |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 35 |
| Emballasje med resirkulert papp | Nei |
| Emballasje uten plast | Nei |
| SCIP-nummer | 030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8 |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗 |
| EUs RoHS-direktiv | Kompatibel 🔗 |

| | |
|----------------|---|
| Tilbaketakning | Ja |
| WEEE-merking | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas |

Logistikkinformasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**