



Nexans art.nr.: 10224789
EI.nr.: 1036527
GTIN: 7045210069778

YTELSESERKLÆRING



Eca

Internasjonal betegnelse: MILLIMAT/150 HS 750W 5,0 m²

Toleder varmekabelmatte

STANDARDER

Test EN 50265; IEC 60332-1

Internasjonal IEC 60335-2-96

MILLIMAT® er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn toleder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassfiberforsterket plastnett.

MILLIMAT/100 kan monteres på alle typer underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.

MILLIMAT/150 skal monteres direkte på ubrennbart underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.

Varmekabelmatten med effekt fra 350 W til 1800 W leveres med skjult(integrert)skjøt. Med dette bygger skjøten like lite som kablen, og er sterk og tett som kablen selv.

Mekanisk klasse M1. Ikke egnet for feste på armering.



Skjøt type
Skjult

KARAKTERISTIKKER**Konstruksjonsegenskaper**

Ledertype	Entrådet motstandstråd
Isolasjon	Fluorplast - FEP
Jordtråd	Solid tinned copper
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Skjøt type	Skjult
Antall ledere	2
Kappefarge	Blå

Dimensjonsegenskaper

Mattelengde	10 m
Matteareal	5 m ²
Minimum romareal	5,6 m ²
Nettovekt (ca.)	3,4 kg
Mattebredde	0,5 m
Tykkelse	4,5 mm
Nominell ytre diameter	4,0 mm

Elektriske egenskaper

Driftsspennning (V)	230 V
Flateeffekt	150 W/m ²
Maks. elementmotstand	77,6 Ohm
Min. elementmotstand	67 Ohm
Nominell effekt	750 W
Nominell elementmotstand	70,5 Ohm

Bruksegenskaper

Elementlengde	50 m
Metereffekt	15 W/m
Tillederlengde	2,5 m