



Nexans art.nr.: 10135472
EI.nr.: 1008195
GTIN: 7045210051308

Internasjonal betegnelse: MILLICLICK

Aluminiumsbelagte trinnlydsplater med spor for varmekabel.

MILLICLICKer trinnlydsplater med utfreste spor tilpasset MILLICABLE™ varmekabel. Platene er belagt med aluminiumsfolie, som sørger for en jevn varmfordeling. Platene har en prefabrikkert senteravstand på 10 cm. I kombinasjon med MILLICABLE™, gir dette en flateeffekt på 60 W/m², noe som er i tråd med de aller fleste parkett- og laminatlevrandørers retningslinjer.

Systemet har flere fordeler da både trinnlydsdemping og gulvvarme oppnås i ett og samme produkt, med en tykkelse på kun 8 mm. Det skal heller ikke benyttes noen form for støpemasse. Ullpapp legges mellom plater og parkett/laminat.

MILLICLICK skal kun brukes sammen med MILLICABLE™ varmekabel, og er spesielt beregnet for parkett- eller laminatgulv.

LxBxT: 790x590x8 mm

Lydisolasjon: 19 dB

U-verdi: 6,25 W/(m²K)

Trykkfasthet:
NS-EN 16354:2018 194 kPa
NS-EN 826:2013 300 kPa

KARAKTERISTIKKER**Dimensjonsegenskaper**

Lengde	- mm
Vekt pr. stk. (ca.)	- kg