



PXXP Light 500V 3G2,5

### STANDARDER

Test IEC 60332-1-2

Dobbeltisolert installasjonskabel for fast installasjon. Velegnet for bruk på kabelbroer eller inntrekking i kanaler og rør, men ikke egnet for utendørs bruk. Lederisolasjon må beskyttes mot direkte UV-lys som kan oppstå i for eksempel belysningsarmaturer eller ved lyskilder.

Nexans art.nr.: 10231477

El.nr.: 1041101

GTIN: 7045210073010

### YTELSESERKLÆRING



Eca



Blyfri  
Ja



Leder fleksibilitet  
Entrådet, Klasse 1



Normert spenning i 3 fase systemer  
U<sub>o</sub>/U  
300/500 V



Brannbeskyttet



Max. conductor temp.in  
service  
70 °C



RoHS-godkjent  
Ja

## KARAKTERISTIKKER

### Konstruksjonsegenskaper

Blyfri	Ja
Fyll- / indre kappemateriale	Fyllkappe av PVC
Isolasjon	XLPE
Kapfefarge	Hvit
Leder fleksibilitet	Entrådet, klasse 1
Lederform	Rund, entrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Ledertype	Entrådet, rund
Med gul/grønn leder	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC

### Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	3
Lederdiameter	1,8 mm
Ledertverrsnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominell ytre diameter	8,3 mm
Vekt (ca.)	113 kg/km

### Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer U <sub>0</sub> /U	300/500 V
--	-----------

### Bruksegenskaper

Brannbeskyttet	
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja