

Produktnavn	Fiberhale SM LC/UPC 1m G657A Gul 900µm LSZH
Vare-/Ei nummer	6977422
GTIN	7070701184388
ETIM-klasse	EC000748

M E L
B Y
E

PRODUKTBeskrivelse

Melbye sine fiberhaler har lav demping og lav refleksjon.

Kappen er av halogenfri og flammehemmende plast.

Alle fiberhaler er markert med et unikt ID-nummer, og har full sporbarhet. Individuell måleprotokoll følger med alle fiberhaler.

Dimensjoner

Lengde	1 000 mm
Vekt	4 g

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

Maks demping pr konektor (UPC)	0,2 dB
Max Optical Return Loss for UPC connector	-55 dB
Radius of Curvature UPC	7-25 mm
Max Vertex Offset	50 µm
Fiber instick/utstick (nm)	0 +/- 50 nm

Tekniske spesifikasjoner - Fiberhaler

Konnektortype	LC/UPC
---------------	--------

Fiber type	ITU-T G.657 A1
Antall fiberhaler pr forpakning	1
Lengde	1 m
Type Sekundærbeskyttelse	Semi Tight
Farge sekundærbelegg	Gul
Temperaturområde under drift	-40°C - 85°C