

|                 |  |
|-----------------|--|
| Produktnavn     | Abonnentkabel 1xLC/APC-åpen 15m Preterm 4,0mm G657A2 hvit LSZH |
| Vare-/EI nummer | 6923464  |
| GTIN            | 7070701176291  |
| ETIM-klasse     | EC000748   |

M E L  
B Y  
E

## PRODUKTBESKRIVELSE

Konnektert kabel for legging innendørs mellom vegg- eller skjøteboks og hjemmesentral (CPE) hos abonnent. Kabelen er konnektert i en ende med LC/APC konnektor.

Kabelen produseres med CORNING G657A2 fiber og testes i henhold til TELCORDIA GR-326-CORE standarden.

Kabelen er hvit, halogenfri, brannhemmende med ytterdiameter 4mm.

De er ID merket med et unikt nummer og har full sporbarhet samt individuell måleprotokoll.

## Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 260 mm |
| Høyde  | 45 mm  |
| Bredde | 210 mm |
| Vekt   | 214 g  |

## Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

|   |        |
|---|--------|
| Maks demping pr konnektor (APC)           | 0,3 dB |
| Max Optical Return Loss for APC connector | -65 dB |
| Radius of Curvature APC                   | 5-12   |
| Max Vertex Offset                         | 50 µm  |

## Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Lengde               | 15 m                          |
| Fiber type           | ITU-T G.657 A2                |
| Ytre kappe materiale | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Kappefarge           | Hvit                          |
| Kabelldiameter       | 4 mm                          |
| Halogenfri           | Ja                            |