

Produktnavn	C-Pressklemme 16-25/16-25 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Vare-/Ei nummer	2030042
Produkttype	C6
GTIN	7070701014890
ETIM-klasse	EC002290

M E L  
B Y  
E

## PRODUKTBeskrivelse

C-press klemmer benyttes for skjøting og avgreining av jordledere, jordliner eller Cu kabler. Både flertrådet og mangetrådet ledere kan benyttes - ved mangetrådet ledere skal alle kordelene være i C-press klemmen før pressing. Cu 99,95%.

Kan benyttes med flere typer verktøy, under forutsetning at en bruker verktøyet som beskrevet i leverandørens beskrivelse.

Sidemating: Det er når leder nummer to stikkes inn fra siden av C-press klemmen. Sidemating muliggjør at to ledere kan ha større samlet tverrsnitt enn om frontmating benyttes.

Frontmating: Det er når leder nummer to som skal inn i C-press klemmen "legges" inn via åpningen / fronten på C-press klemmen.

Klasse 5 kabler må diameter kvalitetssikres at den passer i C-press klemmen grunnen toleranser +/- under produksjon av en slik leder. Kobbertape kan benyttes for å samle kordelene hvis ønskelig.

Testet etter gjeldende standard IEC 61238-1 og lavspent direktivet 2014/35/EU.

[EPD for C-press](#)

## Dimensjoner

Lengde	22 mm
Høyde	11,8 mm
Bredde	16 mm
Vekt	18 g

## Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

Materiale	kobber
Press system	c

## Kabelinformasjon

Sidemating	16-25/16-25 mm <sup>2</sup>
Frontmating	16/16-25 mm <sup>2</sup>

## Bærekraft

EPD	Ja
-----	----