

Produktnavn	Avgreningsklemme blank/isolert 7-120/25-70
Vare-/Ei nummer	2873010
Produkttype	K254
GTIN	3660835122543
ETIM-klasse	EC001062

M E L
B Y
E

PRODUKTBeskrivelse

Avgreningsklemmer utviklet for sikker og effektiv overgang mellom **isolert leder** og **blankt strekk** i lavspenningsnett. Klemmene gir pålitelig elektrisk kontakt og høy mekanisk styrke, samtidig som konstruksjonen sikrer god beskyttelse mot fukt og korrosjon.

Klemmekroppen er produsert i **glassfylt nylon** som gir høy mekanisk styrke og god bestandighet mot UV og værpåvirkning. Strømovertøringen skjer **via fortinnede kobberlegerte strømbroer**, som er beskyttet av gummitetninger for å hindre inntrenging av fukt. Avgreningssiden er utstyrt med **kontaktpigge** som sikrer god elektrisk kontakt mot lederen.

Klemmene er **forhåndsinnsett med fett** for å beskytte kontaktflatene og sikre stabil kontakt over tid. Tiltrekning skjer med momentskrue (nøkkelvidde 13 mm) som gir korrekt og sikker montering. Produktet leveres også med gummismukk for tetting av enden på avgreningslederen.

Klemmene kan benyttes på både **aluminium- og kobberledere**, og oppfyller kravene i EN 50483 / NFC 33-020. Produktet har dokumentert gjennomslagsfasthet i vann over 6 kV.

Klemmene anbefales ikke brukt på **mangetrådet leder klasse 5**.
Andre typer og dimensjoner kan leveres på forespørsel.

Dimensjoner

Lengde	100 mm
Høyde	100 mm
Bredde	60 mm
Vekt	198 g

Tekniske spesifikasjoner

Bolt med moment	Ja
Bolt størrelse	8 mm
Antall bolter	1
Verktøystørrelse	13 mm

Tekniske egenskaper - Avgrenningsklemme

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE	7 – 120 mm ²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM	7 – 120 mm ²
Nominellt tverrsnitt avgrenningsleder, SE/RE	25 – 70 mm ²
Nominellt tverrsnitt avgrenningsleder, SM/RM	25 – 70 mm ²
Materiale hovedleder	Aluminium/kobber
Materiale avgrenningsleder	Aluminium/kobber
Klemme isolert	Ja
Klemmekanalåpning hovedleder	Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgrenningsleder	Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse	Fortinnet
Forbindelsestype	Bryteboltforbindelse IPC

Product Branding

Produsent	Michaud
-----------	---------