

EcoLine Office



EcoLine Office 1500 Hvit 4920lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3301657
EAN: 5703821176101
SG artikkelnr: 8246090575



Elektrisk

System effekt (W): 34W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 16, B16: 26, C10: 27, C16: 44
PE Lekkasje strøm (mA): 0.54

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 4920lm
Lysutbytte: 145 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>50.000
Lysstråling: Direkte/Indirekte 65/35%
Optikk: Dobbel parabolisk reflektor, diffus
UGR: UGR<16

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
Avskjermingens materiale: Aluminium

Montering/Tilkobling

Montering: Nedhengt, Innendørs
Modul: 1500
Wiresett: 2x2m wire sæt m/løkke M13 m/2 beslag
Kabel: Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvit
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1500
Bredde (mm) W: 142
Høyde (mm) H: 81
Vekt (kg) brutto/netto: 8.2 / 8

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1555 x 146 x 95

