

# Inspire R



## Inspire R Sort 300 980lm 4000K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3203536  
EAN: 7021982124310  
SG artikkelnr: 212431



### Elektrisk

System effekt (W): 15W  
Spennning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 980lm  
Lysutbytte: 65 lm/W  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10 > 100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Linse  
Lysspredning: 55°  
UGR: UGR < 19  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Sort RAL 9004

### Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs  
Modul: Innfelt  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 303  
Bredde (mm) W: 62  
Høyde (mm) H: 40  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.585 / 0.45

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 317 x 121 x 54

