

Jupiter Pro



Jupiter Pro 2200 Grafitt 40° 2070lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3100001
EAN: 7021989403418
SG artikkelnr: 940341



Elektrisk

System effekt (W): 22W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2070lm
Lysutbytte: 94 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 40°
UGR: UGR<22

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP65/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Grafitt
Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs
Modul: 2200
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 112
Diameter (mm) D: 114
Innfellingsdiameter (mm): 83
Innfellingshøyde (mm): 110
Avstand til brennbart materiale (mm): 100mm
Vekt (kg) brutto/netto: 0.611 / 0.534

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 150 x 130 x 120

