

Hovden



Hovden Grafitt Mini 540lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3102000
EAN: 7021986300000
SG artikkelnr: 630000



Elektrisk

System effekt (W): 8W
Spennning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 540lm
Lysutbytte: 68 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Linse
Lysspredning: 15°
Synlig flimmer (PstLM): 0
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP67

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri
belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja
ULOR (<1%): Ja, opp til 49° tiltvinkel

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Grafitt
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Utendørs
Kabel: Kabel 2m
Tilkobling: Inkl. ledning og støpsel

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 95
Bredde (mm) W: 46
Høyde (mm) H: 100
Vekt (kg) brutto/netto: 0.66 / 0.6

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 150 x 125 x 65

