



### Produktdata

Produktspekter	iPRD
Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti9 iPRD
Produkt eller type komponent	Overspenningsvern med utskiftbare patroner
Kortnavn utstyr	iPRD40
Applikasjon	Distribusjon
Standarder	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Produktsertifikater	CE
Godkjenninger	KEMA-KEUR NF
Antall poler	3P
Fjernsignal	Uten
Overspenningsvern type	Det elektriske distribusjonsnettet
Jordingssystem	TN IT 230

### Teknisk data

Overspenningsavleder klasse	Type 2
Overspenningsavleder teknologi	MOV
[Ue] Merkespenning	400 V AC ( +/- 10 %) på 50/60 Hz
Nominell utladningsstrøm	Felles modus: 15 kA ( L/PE) Felles modus: 15 kA ( N/PE)
Maksimal utladningsstrøm	Fellesmodul: 40 kA L/PE
[Uc] Maksimal kontinuerlig driftsspenning	Fellesmodul: 350 V L/PE
[Up] Vernnivå overspenning	Felles modus <1,4 kV type 2 L/PE
[Ut] Midlertidig overspenning	337 V L/N 5 s motstand 1200 V N/PE 200 ms "fail-safe" modus
Adskillertype	Forankoblet automatsikring iC60H 40 A kurve C - Icu 15 kA[RETURN]Forankoblet automatsikring
Monteringsmetode	Klips på ( DIN skinne)
9 mm modulbredde	6
Høyde	85 Mm
Bredde	54 Mm
Dybde	69 Mm
Vekt	0,317 Kg
Farge	Hvit ( RAL 9003)

Jordfeilstrom	0,003 MA 0,6 MA
Tilkoblingsklemmer	Tunnel-klemme ( nede) 2,5...35 mm <sup>2</sup> Tunnel-klemme ( Oppe) 2,5...35 mm <sup>2</sup>
Tiltrekningsmoment	2,5 N.M
Kompatibilitetskode	IPRD40

## Miljø

Ik beskyttelsesklasse	IK03 i samsvar med IEC 62262
Relativ fuktighet	5...95 %
Høyde over havet, drift	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,4 Cm
Pakke 1 Bredde	7,8 Cm
Pakke 1 Lengde	9,3 Cm
Pakke 1 Vekt	345 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	8,5 Cm
Pakke 2 Bredde	10 Cm
Pakke 2 Lengde	28 Cm
Pakke 2 Vekt	1,47 Kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	36
Pakke 3 Høyde	30 Cm
Pakke 3 Bredde	30 Cm
Pakke 3 Lengde	40 Cm
Pakke 3 Vekt	13,74 Kg

## Bærekraftig

Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">↗</a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">↗</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status :	Commercialised
-----------------------	----------------