



Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Produktnavn	Linergy BS
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling PrismaSeT PrismaSeT P kapsling
Strømskinne beskrivelse	Flat skinne
Antall pr. sett	Sett á 4

Teknisk data

Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: bakside
Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
[Ie] Nominell driftsstrøm	250 A på 35 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	13 KA (1 s) for 3 støtter
[Ipk] Normert toppverdi tålestrøm	40 KA
Skinnedimensjon	20 x 5 mm
Lengde	1400 Mm
Bredde	20 Mm
Dybde	5 Mm
Vekt	4,94 Kg
Farge	Naturfarget
Type tilkobling for samleskinne	M6 threaded hole
Tilkobling banen	Tilkoblingen hver 25 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,500 Cm
Pakke 1 Bredde	17,500 Cm
Pakke 1 Lengde	154,000 Cm
Pakke 1 Vekt	4,899 Kg
Enhetstype pakke 2	P2M
Antall enheter i pakke 2	56
Pakke 2 Høyde	29,000 Cm
Pakke 2 Bredde	120,000 Cm
Pakke 2 Lengde	200,000 Cm
Pakke 2 Vekt	294,500 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**