



Produktdata

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT S3D
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Kompakt kabinett
Kapsling nominell høyde	1000 Mm
Kapsling nominell bredde	1000 Mm
Kapslingsdybde	300 Mm
Dørtype	Flat
Monteringsplate beskrivelse	Flat
Type nippelplate	Standard
Installasjonstilbehørtype	Veggmontering
Sammensetning	1 kropp 2 pakknippelen plate 2 dør med lås 1 Montasjeplate

Teknisk data

Serlig variant	Enkelt stykke kropp Renneformet foran rail dobbel platetykkelse
Antall dører	Forside: 2 dør(er)
Døråpningsside	Vendbar (120 °)
Låstyp	3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Dør av hengsler Pakknippelen plate Med skruer Montasjeplate ved å feste elementet
Materiale	Innhegning: stål Montasjeplate: galvanisert stål
Overflatebehandling	Innhegning: epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	GL[RETURN]BV[RETURN]JUL[RETURN]DNV[RETURN]cUL
Vekt	64 Kg

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	35,000 Cm
Pakke 1 Bredde	102,000 Cm
Pakke 1 Lengde	103,000 Cm
Pakke 1 Vekt	62,400 Kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	114,000 Cm
Pakke 2 Bredde	102,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	200,000 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	98
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	588 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	304.6740564377531
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	305 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	123.88413545747653
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	124 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	12.293863598256953
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	12 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	147.00529906997681
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	147 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	588
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 📄
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 📄
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : Commercialised