

# Disc 290 D/I



## Disc 290 Sort D/I 1840/1970lm 3000/4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3002082  
EAN: 7021986061857  
SG artikkelnr: 606185



### Elektrisk

Watt: 18W/18W  
System effekt (W): 18W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 1840/1970lm  
Lysutbytte: 102/109 lm/W  
Farge temperatur: 3000/4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opalprismatisk  
Lysspredning: 85°  
UGR: UGR<22  
Synlig flimmer (PstLM): 0,08  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0,03

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C/D/C/C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium/plast  
Farge: Sort  
Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 62  
Diameter (mm) D: 290  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.6 / 1.45

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 308 x 303 x 70

