

Frame Square Maxi



Frame Square Maxi Hvit 1980lm 3000K Ra>80 Nødlys 3 timer/faseavsnitt

El-nummer: 3101228
EAN: 7021986053456
SG artikkelnr: 605345



• = Denne artikkelen er produsert på bestilling, med forventet leveringstid på 3-4 uker.



Elektrisk

System effekt (W): 21W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1980lm
Nødlumen: 360lm
Lysutbytte: 94 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B20>100.000
Levetid: L80/B20>75.000
Minimum omgivelsestemperatur: 0°C
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
Lysspredning: 110°
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Nødlys 3 timer/faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Glødetrådstestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
ULOR (<1%): Ja, v/ takmontering

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 310
Bredde (mm) W: 310
Høyde (mm) H: 77
Vekt (kg) brutto/netto: 3.65 / 3.45

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 318 x 318 x 92

