

Hurdal 1200 Hvit 3460lm 3000K Ra>80 Sensor Dim

El-nummer: 3396199
EAN: 7021981131074
SG artikkelnr: 113107



Elektrisk

System effekt (W): 24W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Lekkasje strøm (mA): 0,05

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 3460lm
Lysutbytte: 144 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
UGR: UGR<25
Synlig flimmer (PstLM): <1
Stroboskopisk flimmer (SVM): <0,4
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Sensor Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
Avskjerminings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 1200
Tilkobling: 6 pol hurtigklemme med 4x2,5mm² gjenomgangskobling+2x1,5mm² styring

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1200
Bredde (mm) W: 72
Høyde (mm) H: 76
Vekt (kg) brutto/netto: 1,95 / 1,66

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1223 x 76 x 88

