

Disc 760



Disc 760 Sort 6230/6330lm 2700/3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3008631
EAN: 7021986061789
SG artikkelnr: 606178
Erstatter: 606132



Elektrisk

System effekt (W): 55W
Spennning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 10, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 6230/6330lm
Lysutbytte: 113 lm/W
Farge temperatur: 2700/3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
Lysspredning: 83°
UGR: UGR<19 opptil 1400 mA/6330 lm
Synlig flimrer (PstLM): 0.02
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.01
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
Farge: Sort
Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 55
Diameter (mm) D: 760
Vekt (kg) brutto/netto: 11.1 / 10.7

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 775 x 775 x 63



cd/kdm
— C0/C180
— C90/C270

η = 100 %



7 0 2 1 9 8 6 0 6 1 7 8 9