

Hurdal Maxi Connect



Hurdal Maxi 1200 Hvit 5870lm 4000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3372686
EAN: 7021981131456
SG artikkelnr: 113145



Elektrisk

System effekt (W): 37W
Spenning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 5870lm
Lysutbytte: 159 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
UGR: UGR<25
Synlig flimmer (PstLM): 0,00
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0,01
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Connect
Driver: 1050mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

Materialer og overflater

Materiale: Stål
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Innendørs
Modul: 1200
Tilkobling: 3 pol hurtigklemme med 3x2,5mm² gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1220
Bredde (mm) W: 151
Høyde (mm) H: 75
Vekt (kg) brutto/netto: 3.5 / 3

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1243 x 155 x 88



| H (m) | Minor movements | | Major movements | |
|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | X1 (m) | Y1 (m) | X2 (m) | Y2 (m) |
| 2.4 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 4.3 |
| 3 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 5.4 |

