

## Namsen 1200 Hvit m/ 2 x kontakt 2110lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3302849  
 EAN: 7021981120320  
 SG artikkelnr: 112032



### Elektrisk

System effekt (W): 27W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 35, B16: 57, C10: 58, C16: 95

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 2110lm  
 Lysutbytte: 78 lm/W  
 Farge temperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B50>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opal  
 UGR: UGR<28  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK08  
 IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Stål  
 Farge: Hvit  
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
 Modul: 1200  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1195  
 Bredder (mm) W: 69  
 Høyde (mm) H: 46  
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.52 / 2.1

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1200 x 75 x 55

