

Disc Connect



Disc 760 Hvit 5100lm/5370lm 3000/4000K Ra>90 Connect

El-nummer: 3042785
EAN: 7021986062410
SG artikkelnr: 606241



Elektrisk

Watt: 48W
System effekt (W): 48W
Spenning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 17, B16: 37, C10: 28, C16: 45

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 5100lm/5370lm
Lysutbytte: 106/112lm/W
Farge temperatur: 3000/4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
Lysspredning: 85°

Styring

Styring: Connect

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E/D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
Farge: Hvit
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Modul: 760
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner


Høyde (mm) H: 55
Diameter (mm) D: 760
Vekt (kg) brutto/netto: 11.1 / 10.7

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 775 x 775 x 63



H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4



cd/klm
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 0 6 2 4 1 0