

Arlon Sort 1030lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3106357
 EAN: 7021986536225
 SG artikkelnr: 653622




Elektrisk

System effekt (W): 10W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 1030lm
 Lysutbytte: 103 lm/W
 Farge temperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Diffuser
 Synlig flimmer (PstLM): 0.08
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.75



Styring

Styring: Faseavsnitt
 Driver: 350mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP65

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 ULOR (<1%): Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Sort RAL 9004
 Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling

Montering: Vegg, Utendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 270
 Bredde (mm) W: 150
 Høyde (mm) H: 47
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.5 / 1.35

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 275 x 155 x 60

