

Produktnavn	SolidLED Slim Heated Selvtest Markering-/ledelys
Vare-/EI nummer	6685017
Produkttype	Kombiarmatur
GTIN	7070701363714
ETIM-klasse	EC001957



PRODUKTBESKRIVELSE

SolidLed Slim Heated - armaturen for utendørsbruk!

SolidLED Slim Heated er en kombiarmatur med automatisk selvtest ment for utendørs montasje. Armaturen er designet med en smart flerkanal-lader (HCM). Kontrollmodulen sørger for at den innvendige temperaturen holder seg på rundt 25 °C. Batteriet kan bli utladet under kalde forhold, men kommer ikke til å begynne oppladningen igjen før den innvendige temperaturen har nådd 5°C ved hjelp av varmeelementet. Dette sørger for at armaturen fungerer sikkert i mange år fremover.

- Tilpasset for temperaturer ned til -20°C
- Automatisk selvtest-funksjon
- Inkludert piktogram for alle retninger (høyre, venstre, opp, ned)
- LongLife-batterier (Li-FePO4)
- Enkel innstilling for å kunne bruke armaturen som markeringslys eller ledelys

Viktig å merke seg!

Inngangskjøringsmodus:

Etter at nettspenningen er koblet til for første gang, vil LED-indikatoren blinke grønt med korte intervaller i 24 timer ettersom armaturen lader

batteriet raskt. Etter dette vil armaturen gjøre en full batteritest, 1t eller 3t avhengig av hva den er satt til. Etter utført test vil armaturen igjen raskt lade batteriet i 24 timer. Dette betyr at dioden kan blinke i 49-51 timer etter tilkobling. Skulle strømforsyningen til armaturen bli avbrutt i løpet av disse timene, vil armaturen starte prosessen på nytt.

Dimensjoner

Lengde	71 mm
Høyde	130 mm
Bredde	280 mm
Vekt	850 g

Tekniske spesifikasjoner - Nødllys

Selvtest	Ja
Lysgjengivelse	Langsgående (for korridor)
Modus	Markeringslys
Montering	Vegg, Tak
Leseavstand	23 m
Dimensjoner (LxBxH)	280x71x135 mm
Antall piktogrammer	4
Driftsspennning	230v ac
Kapslingsgrad	IP65
Driftstid batteri	1h
Driftstemperatur	-20 - +40 °C
Batteri	Li-FePo4
Lyskilde	led
Lumen	252
Strømforbruk	0,05 A
Materiale	Polykarbonat
Standard	en60598-2-22
RoHs	Nei