

Produktnavn	Avgreningsklemme isolert Al/Cu 6-50 mm <sup>2</sup> (fra 1 til 2 utganger)
Vare-/EI nummer	2873018
Produkttype	K098
GTIN	3660835120983
ETIM-klasse	EC001062



## PRODUKTBESKRIVELSE

Isolert avgreningsklemme for **forgrening eller parallellkobling av EX-føringer**. Klemmen brukes typisk når en EX-lastskillebryter kun har én inngang, men det er behov for å koble to tilførsler parallelt på samme tilkoblingspunkt.

Klemmen monteres i bryterens tilkoblingspunkt og gir to utganger fra én tilkobling, slik at to EX-føringer kan kobles sikkert videre. Egnert for **Al- og Cu-ledere i området 6–50 mm<sup>2</sup>**.

## Dimensjoner

Lengde	85 mm
Høyde	78 mm
Bredde	45 mm
Vekt	102 g

## Tekniske egenskaper - Avgreningsklemme

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE	6 – 50 mm <sup>2</sup>
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM	6 – 50 mm <sup>2</sup>
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE	6 – 50 mm <sup>2</sup>
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM	6 – 50 mm <sup>2</sup>
Materiale hovedleder	Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder	Aluminium/kobber
Klemme isolert	Ja

Klemmekanalåpning hovedleder	Åpen en side
Klemmekanalåpning avgreningsleder	Åpen en side
Overflatebeskyttelse	Blank
Forbindelsestype	Bryteboltforbindelse IPC

## Product Branding

Produsent	Michaud
-----------	---------