

Produktnavn	Krympeslange sort 12/4 mm 2,5m spoleboks tynnvegg m/lim
Vare-/Ei nummer	1835673
Produkttype	IAKT
GTIN	7070701066295
ETIM-klasse	EC000217



PRODUKTBESKRIVELSE

Tynnvegget krympeslange laget av flammehemmende modifisert polyolefin med god motstand mot kjemikalier og oljeprodukter. Slangen beholder sin fleksibilitet selv etter krymping, som utføres med gassverktøy eller varmluftpistol.

Er mye brukt til elektrisk isolasjon, buntning og merking for å forhindre korrosjon og gi mekanisk beskyttelse. Brukt i viktige felt som militæret, romfart og fine elektroniske instrumenter for isolering eller reparasjon av ledningsnett, kabler og kontakter. Kan brukes også til å beskytte bilkabler, marinekabler, bunte ledninger og metallrør mot vann og fuktighet.

- Kontinuerlig arbeidstemperatur -55 °C til +125 °C
- Krympetemperatur >110 °C
- UV-bestendig
- Flexibel
- Flammehemmende
- Krympeforhold 3:1
- UL 224 E204071

Dimensjoner

Lengde	160 mm
Høyde	185 mm
Bredde	50 mm
Vekt	103,75 g

Tekniske egenskaper - Krympestrømpe

Type	Varmkrymp
Modell / utførelse	Tynnvegget
Krympeforhold	3:1
Indre diameter før krymping	12 mm
Indre diameter etter krymping	4 mm
Veggykkelse etter krymping	0,75 mm
Lengde	2,5 m
Driftstemperaturområde	-55 – 125 °C
Farge	Svart
Materiale	Polyolefin (PEX)
Halogenfri	Nei
Med innvendig lim	Ja
Kan påtrykkes	Ja
UL approval	Ja
Krympetemperatur	110 °C
Flammebestandig	Flammehemmende
UV-bestandig	Ja