



C25-R600×600 G2 3000-5000 DALI ML 830 LI MP

Artikkelnr	C25148227
GTIN	5903531482275
EI-nummer	3330407
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak
Generell	
Produktform	Firkantet
EPD (Environmental Product Declaration)	true
LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.33
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	34.1
IEC jordingsklasse	III
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	33
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	33
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	54
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	54
Antall armaturer på automatsikring 20A type C	67
Antall armaturer på automatsikring 25A type C	84
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/lavest innstilling (W)	22.4
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/standardinnstilling (W)	34.1
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/høyest innstilling (W)	40.2
Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffusor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Material-detaljer skjerm	Prismatisk
Optikk hovedkategori	Diffusor
Sertifikater	
Sertifisering	ENEC;HACCP;PZH

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	06
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4264
Lumen/Watt (lm/W)	125
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Multi-lumen (ML) Lumen v/lavest innstilling	2918
Multi-lumen (ML) Lumen v/standardinnstilling	4264
Multi-lumen (ML) Lumen v/høyest innstilling	4891
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	E
Minimum dimmingsnivå (%)	1
Dimbar	true
PstLM: Flicker (<)	0.03
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.008

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI ML: Multi lumen
DALI-2 part 251, 252, 253	false
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.89

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvitt
Fargenavn	White

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Høyde (mm)	30
Nettvekt (kg)	2.1528

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×1.5mm ² Fjærklemme
Gjennomgangskopling	5×1.5
Pluggtype	Linect 5

Sustainability

Cradle To Gate A1-A3 (Kg CO ₂ -ekv.)	37.5
Totalt resirkulerbart materiale i %	33.62
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	25.82
Deler som kan repareres / byttes	Ekstern driver;Sensor
Emballasjematerialer	Papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	2.34
-----------------	------

Illustrasjoner

