



### Produktdata

Produktspekter	Altistart 01
Produsert i	Asynkrone motorer
Produkt eller type komponent	Mykstarter
Produktspesifikk applikasjon	For å kontrollere, justere og konfigurere drivenheten
Kortnavn utstyr	ATS01
Antall faser	1 fase
[Us] matespenning	110...480 V - 10...10 %
Motoreffekt kW	0,37 kW, 3 faser på 230 V 0,55 kW, 3 faser på 230 V 1,1 kW, 3 faser på 400 V 0,37 kW, 1 fase på 230 V
Motoreffekt hk	0,5 Hp, 3 faser på 230 V 0,5 Hp, 3 faser på 460 V 1,5 Hp, 3 faser på 460 V
ICL starter, nominell effekt	3 A
Utnyttelsekategori	AC-53B i samsvar med EN/IEC 60947-4-2
Strømforbruk	15 A ved nominell belastning
Type of start	Start med spenningsrampe
Effekttap i W	19 W i flyktig tilstand 4 W ved full belastning og ved slutten av starten

### Teknisk data

Monteringsmåte	Med kjølelegeme
Mulige funksjoner	Integrert forbikopler
Spenningsgrenser	99...528 V
Nettfrekvens	50...60 Hz - 5...5 %
Nettverksfrekvens	47.5...63 Hz
Utgangsspenning	<= strømforsyningsspenning
Styrespenning	110 V AC +/- 10 % på 30 mA 24 V AC/DC +/- 10 % på 25 mA 240 V AC +/- 10 % på 65 mA
Starttid	1 s / 100 5 s / 20 Justerbar fra 1 til 5 s
Startmoment	30-80 % av motorens startmoment koplet direkte til ledningsforsyning
Diskrét utgangs strøm	2 A DC-13 3 A AC-15
Tiltrekningsmoment	0,8 N.M

Elektrisk tilkobling	Cage type connector - stiv 1 2.5 mm2 AWG 14 styrekrets Cage type connector - stiv med endehylse 1 2.5 mm2 AWG 14 hovedstrøm Cage type connector - stiv uten endehylse 2 1 mm2 AWG 17 styrekrets Cage type connector - stiv uten endehylse 2 1 mm2 AWG 17 hovedstrøm Cage type connector - fleksibel med endehylse 1 2.5 mm2 AWG 14 styrekrets Cage type connector - fleksibel med endehylse 1 2.5 mm2 AWG 14 hovedstrøm Cage type connector - fleksibel uten endehylse 1 2.5 mm2 AWG 14 styrekrets Cage type connector - fleksibel uten endehylse 1 2.5 mm2 AWG 14 hovedstrøm Cage type connector - fleksibel med endehylse 2 0.75 mm2 AWG 18 styrekrets Cage type connector - fleksibel med endehylse 2 0.75 mm2 AWG 18 hovedstrøm Cage type connector - fleksibel uten endehylse 2 1 mm2 AWG 17 styrekrets Cage type connector - fleksibel uten endehylse 2 1 mm2 AWG 17 hovedstrøm
Merking	CE
Driftsposisjon	Vertikal +/- 10 grader
Høyde	100 Mm
Bredde	23 Mm
Dybde	100 Mm
Vekt	0,16 Kg
Kompatibilitetskode	ATS01N1
Effektområdet	0...0,5 KW på 200...240 V 1 fase 0...0,5 KW på 200...240 V 3 faser 0,55...1 KW på 200...240 V 3 faser 1,1...2 KW på 380...440 V 3 faser
Motor starter typen	Myk starter

## Miljø

Elektromagnetisk kompatibilitet	Strålt og ledet elektromagnetisme nivå B conforming to CISPR 11 Strålt og ledet elektromagnetisme nivå B conforming to IEC 60947-4-2 Dempede oscillerende bølger nivå 3 conforming to IEC 61000-4-12 Elektrostatisk utlading nivå 3 conforming to IEC 61000-4-2 EMC-immunitet nivå 3 conforming to EN 50082-1 EMC-immunitet nivå B conforming to EN 50082-2 Harmoniske nivå 3 conforming to IEC 1000-3-2 Harmoniske nivå 3 conforming to IEC 1000-3-4 Immunitet til ledet interferens forårsaket av radioelektriske felt nivå 3 conforming to IEC 61000-4-6 Immunitet til elektriske overgangsspenninger nivå 4 conforming to IEC 61000-4-4 Immunitet til rettet radioelektrisk interferens nivå 3 conforming to IEC 61000-4-3 Mikrokutt og spenningsvariasjon conforming to IEC 61000-6-1 Spennning/Strømimpuls nivå 3 conforming to IEC 61000-4-5
Standarder	EN/IEC 60947-4-2
Produktsertifikater	CSA[RETURN]GOST[RETURN]C-Tick[RETURN]UL[RETURN]CCC
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	2 i samsvar med EN/IEC 60947-4-2
Vibrasjonsmotstand	1 gn (f= 13...150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6 1.5mm topp til topp (f= 3...13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Støtmotstand	15 gn for 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
Relativ fuktighet	5...95 % uten kondensering eller dryppvann i samsvar med EN/IEC 60068-2-3
Omgivelsestemperatur for drift	-10...40 °C (uten lastreduksjon) 40...50 °C (med strømlastreduksjon på 2 % per °C)
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-25...70 °C i samsvar med EN/IEC 60947-4-2
Driftshøyde	<= 1000 m uten lastreduksjon > 1000 m med strømlastreduksjon på 2,2 % per ytterligere 100 m

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,500 Cm
Pakke 1 Bredde	10,300 Cm
Pakke 1 Lengde	10,500 Cm
Pakke 1 Vekt	169,000 G
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	15,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm

Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	6,491 Kg

### Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">🔗</a>
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

### Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

### Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**