



Produktdata

| | |
|------------------------------|---|
| Serie | Acti 9 |
| Produkt eller type komponent | Kontroll- og indikasjonstilbehør |
| Kortnavn utstyr | iACT24 |
| Type signalkontakter | 1 NO |
| Signalkrest spenning | 24 V DC: - 20...20 % 0.002...0.1 A |
| [Uc] Styrespenning | 230 V AC 50/60 Hz permanent \geq 200 ms 24 V DC fallende flanke 24 V DC stigende flanke |
| Kontrolltype | Fjernstyring |
| [Us] merkespenning | 230 V AC på 50/60 Hz |

Teknisk data

| | |
|---|--|
| Monteringsmetode | Fast, på venstre side av strømtrafo |
| Montering | DIN skinne |
| Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk | Bunn: JA Topp: Nei |
| 9 mm modulbredde | 2 |
| Høyde | 81 Mm |
| Bredde | 18 Mm |
| Dybde | 68 Mm |
| Farge | Hvit |
| Overspenningskategori | III |
| [Uimp] nominell impuls spenning | 4 KV |
| [Ui] Isolasjonsspenning | 440 V |
| Immunitet mot mikroavbrytelser | 10 Ms |
| Underspennings adferd | Ingen åpning ved bortfall av 24 V DC |
| Standarder | IEC 60947-1 annex S |
| Godkjenninger | CE |
| Elektrisk levetid | 250000 Sykluser i samsvar med IEC 60947-5-1 |
| Tilkoblingsklemmer | Styrekrets: tunnel-klemmer 2 cable(s) 2,5 mm ² fleksibel Styrekrets: tunnel-klemmer 2 cable(s) 1,5 mm ² stiv Aux forsyning: tunnel-klemmer 2 cable(s) 2,5 mm ² fleksibel Aux forsyning: tunnel-klemmer 2 cable(s) 1,5 mm ² stiv Styrekrets: fjærklemme Ti24 2 cable(s) 0,25...0,75 mm ² fleksibel Styrekrets: fjærklemme Ti24 1 cable(s) 0,5...1,5 mm ² fleksibel |

| | |
|-----------------------|--|
| Avmantlingslengde | Styrekrets: 10 mm for bunnforbindelse Aux forsyning: 10 mm for bunnforbindelse Styrekrets: 10 mm for Toppforbindelse |
| Tiltrekningsmoment | Styrekrets: 1 N.m bunn Aux forsyning: 1 N.m bunn |
| Produktkompatibilitet | ICT 230/240 V 50 Hz Med PLS ICT 220 V 50 Hz Acti 9 Smartlink ICT 220/240 V 50 Hz |
| Marked | Bolig Kommersielle bygninger |
| Kompatibilitetskode | I ACT24 |

Miljø

| | |
|----------------------------------|---|
| IP-grad | IP20 i samsvar med IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) i samsvar med IEC 60529 |
| Forurensningsgrad | 3 i samsvar med IEC 60439-1 |
| Tropisk beskyttelse | 2 i samsvar med IEC 60947-5-1 |
| Relativ fuktighet | 93 % på 40 °C i samsvar med IEC 60068-2 |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...60 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...80 °C |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 2,700 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 7,600 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 8,600 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 84,000 G |
| Enhetstype pakke 2 | S03 |
| Antall enheter i pakke 2 | 108 |
| Pakke 2 Høyde | 30,000 Cm |
| Pakke 2 Bredde | 30,000 Cm |
| Pakke 2 Lengde | 40,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt | 9,546 Kg |

Bærekraftig

| | |
|---------------------------------|--|
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Nei |
| Emballasje med resirkulert papp | Ja |
| Emballasje uten plast | Ja |
| SCIP-nummer | Da760509-96fa-4194-b786-23702d60b14a |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene  |
| EUs RoHS-direktiv | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE  |
| Halogenfri status | Halogenfrie plastdeler i produkt |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning | Ja |
| WEEE-merking | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes |

Logistkinformasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ES |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**