

## Modulærkapsling

# AK 14



## AK 14

### Modulærkapsling

#### TILPASSBAR

Produktnummer: 73341401

E-nummer: 1712000

Dimensjoner: 315 x 300 x 155 mm

Modulærkapsling, med beskyttelsesklasse IP65, 1 rad, 14 Tilgjengelige moduler, med innebygget ventilasjons elementer for å redusere kondensasjon, Nominell driftsspenning: 400V AC, Nominell isolasjonsspenning: 1000V AC, 1500V DC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7), DLG (ammoniakkresistens), Metriske knockouts øverst og nederst for universelle kabelinnføringer med kabelgjennomføringer og/eller doble membrantetninger, forhåndsmontert med elastiske DMS M20-innføringer i toppen, for installasjoner i industrimiljø og ubeskyttede uteområder

**PE/N klemme som består av: PE-klemmeskinne med 3 skruklemmer 2,5-16 mm<sup>2</sup> og 14 innstikkbare klemmer 0,75-4 mm<sup>2</sup>, 2 N-moduler (koblet sammen med lask) med henholdsvis 2 skruklemmer 2,5-16 mm<sup>2</sup> og 6 innstikkbare klemmer 0,75-4 mm<sup>2</sup> med hendel for løsning av ledningene uten verktøy**

#### Vedlagt tilbehør:

**Dobbelmembranstuss: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler**



Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1500 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
ventilert:	ja
Antall N-potensiale:	1
Antall rekker:	1
Antall avstandsenheter:	14
Antall avstandsenheter per rekke:	14
med N-klemme:	ja
med PE-klemme:	ja
med ekstra monteringsrom:	nei

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

### Dimensjoner

Bredde:	315 mm
Lengde:	300 mm
Høyde:	155 mm
Innvendig lengde:	280 mm
Innvendig bredde:	295 mm
Innvendig høyde:	106 mm
Vekt:	2.24 kg

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja

### Materialegenskaper

Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådstestet:	960 °C (EN 60695-2-11)

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Flensvariant:	nei
Kan stables:	ja

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	90 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

### Sales Information

EAN:	4013902496761
ETIM-klasse:	EC000214
Tolltariffnummer:	85369095
Minste bestillingsmengde:	1

### Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

## Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24))
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 62208)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Kontrolltegn:	DLG (ammoniakkresistens)

## Tilbehør

- [79032101 - KLS N 1/14-SL - Innstikksklemmer](#)
- [79032201 - KLS PE 1/14-SL - Innstikksklemmer](#)
- [73385001 - AK3 3/14 PE - Klemskinne](#)
- [73385101 - AK3 6/21 PE - Klemskinne](#)
- [73385201 - AK3 1/6/1 N - N-modulsett](#)
- [73383101 - AK3 KBL - Kabeldeksel med dokumentrom](#)
- [73383401 - AK3 STD - Påmontert stikkontakt](#)
- [70610201 - AK SGA-1 - Lås-sett](#)
- [70690201 - AK SGA-2 - Lås-sett](#)
- [73381201 - AK3 NS35-14 - DIN-skinne](#)
- [73381301 - AK3 NS35-275 - DIN-skinne](#)
- [73383001 - AK3 KS M50 - Kombiskrueforbindelse](#)
- [19302601 - KST M25-33 - Kombistuss](#)
- [73383301 - AK3 ABL-ES - Utvendige festelasker](#)
- [79901201 - AK AS - Dekkstrimler](#)
- [79901301 - AK AS-v - Dekkstrimler](#)
- [73380201 - AK3 OT 14 - Overdel](#)
- [73380101 - AK3 KF - Slagvindu](#)

## Kabel kjertel

