

# Rax Soft 150



## Rax Soft 150 Satin 3000 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3203173  
EAN: 7021982125119  
SG artikkelnr: 212511  
Erstatter: 8246093200



### Elektrisk

System effekt (W): 23W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 2740lm  
Nødlumen: 380lm  
Lysutbytte: 119 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Satin Matt Reflector  
Lysspredning: 68°  
UGR: UGR<22  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IK Klasse: IK07  
IP Klasse: IP54/IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
Byggvarubedømming: Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Flammehemmende polykarbonat (PC)  
Farge: Hvit/Satin matt  
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs  
Kabel: Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup>  
Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 83  
Diameter (mm) D: 166  
Innfellingsdiameter (mm): 150  
Innfellingshøyde (mm): 80  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 190 x 190 x 92



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 1 1 9