



Nexans art.nr.: 10167648

EI.nr.: 1036508

GTIN: 7045210055962

**YTELSESERKLÆRING**



Eca

**Internasjonal betegnelse:** MILLIMAT/100 HS 800W 8,0 m<sup>2</sup>

Toleder varmekabelmatte

**STANDARDER**

**Test** EN 50265; IEC 60332-1

**Internasjonal** IEC 60335-2-96

MILLIMAT® er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn toleder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassfiberforsterket plastnett.

MILLIMAT/100 kan monteres på alle typer underlag.

MILLIMAT/150 skal monteres direkte på ubrennbart underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.

Varmekabelmatten med effekt fra 350 W til 1800 W leveres med skjult(integrert) skjøt. Med dette bygger skjøten like lite som kabelen, og er sterk og tett som kabelen selv.

Mekanisk klasse M1. Ikke egnet for feste på armering.

**KARAKTERISTIKKER**

**Konstruksjonsegenskaper**

Ledertype	Entrådet motstandstråd
Isolasjon	Fluorplast - FEP
Jordtråd	Solid tinned copper
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Skjøt type	Skjult
Antall ledere	2
Kappefarge	Blå



Skjøt type  
Skjult

#### Dimensjonsegenskaper

Matteareal	8 m <sup>2</sup>
Mattelengde	16 m
Minimum romareal	8,9 m <sup>2</sup>
Nettovekt (ca.)	4,6 kg
Mattebredde	0,5 m
Tykkelse	4,5 mm
Nominell ytre diameter	- mm

#### Elektriske egenskaper

Nominell effekt	800 W
Driftsspenning (V)	230 V
Flateeffekt	100 W/m <sup>2</sup>
Maks. elementmotstand	72,6 Ohm
Min. elementmotstand	62,7 Ohm
Nominell elementmotstand	66 Ohm

#### Transmisjonsegenskaper

Krysstale dempning v/ 250MHz	- dB/100m
------------------------------	-----------

#### Mekaniske egenskaper

Motstand mot sammenpressing (EN 187 000)	- kN
--	------

#### Bruksegenskaper

Elementlengde	80 m
Metereffekt	10 W/m
Tillederlengde	2,5 m



Skjøtt type  
 Skjult