



Fleksibel skjermet signalkabel

STANDARDER

Produkt IEC 60228

Test IEC 60332-1-2

LiYCY 300/500 V er en fleksibel skjermet signalkabel, egnet for eksempel til kontrollanlegg. LiYCY 300/500 V er et naturlig valg for signal-, instrumentering-, prosess-, og studiosystemer. Kabelen er primært konstruert for innendørs bruk, men kan brukes utendørs med ekstra beskyttelse. Lederne er fargekodet i henhold til DIN 47100. LiYCY 300/500 V kan leveres i halogenfri variant, den heter da LiHCH.

Tekniske data

- Driftsspenning:
 - 0.22 mm² - 0.34 mm² 250 V
 - ≥0.50 mm² 300/500 V
- Test spenning:
 - 0.22 ve 0.34 mm² 1200 V
 - ≥0.50 mm² 2000 V
- Isolasjonsmotstand > 200 MΩ km
- Driftstemperatur fleksibel installasjon: -5°C ... + 70°C
- Driftstemperatur fast installasjon: -20°C ... + 70°C
- Min. Bøyeradius: 10x Kabeldiameter

Konstruksjon

- Klasse 5, kobber leder ihht. IEC 60228
- Isolerte ledere med fargekode i henhold til DIN 47100
- Båndering - polyester folie
- Fortinnet kobberskjerm, med dekning 70%±3%
- Farge grå RAL 7001
- Ytre kappe har UV hemmere og kan derfor installeres i miljøer som krever dette.

Nexans art.nr.: 10263254

EI.nr.: 1005665

GTIN: 7045210128338

YTELSESERKLÆRING



Eca



Leder fleksibilitet
Mangetrådet, klasse 5



Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U
300/500 V



RoHS-godkjent
Ja

KARAKTERISTIKKER
Konstruksjonsegenskaper

Isolasjon	PVC-compound T12
Kappefarge	Grey RAL 7001
Leder fleksibilitet	Mangetrådet, klasse 5
Ledermateriale	Bare copper class 5
Med gul/grønn leder	Nei
Skjerm/-armeringstype	Fortinnet kobberfletting
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC

Dimensjonsegenskaper

Vekt (ca.)	46 kg/km
Ytre diameter	5,7 mm
Antall ledere	2
Lederdiameter	- mm
Ledertverrsnitt	0,75 mm ²
Nominell ytre diameter	5,7 mm

Elektriske egenskaper

Isolasjonsmotstand	200 MOhm
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300/500 V
Prøvespenning	2000 V

Bruksegenskaper

Forpakning	Drum 1000 m
Driftstemperaturområde, fast installasjon	-20 ... 70 °C
Driftstemperaturområde, fleksibel installasjon	- °C
Minimum bending radius, static (XD)	10
RoHS-godkjent	Ja